

UltraBlockout Banner™ Pro 20oz

A UltraBlockout Banner™ Pro 20 oz é um substrato blockout mais pesado, e mais duradouro do que nosso UltraBlockout Banner™ Pro 15 oz e pode ser usado para uma maior variedade de aplicações, incluindo lateral de caminhão. É adequado para anúncios dupla face, banners. Pode ser utilizado em interiores ou exteriores em condições climáticas adversas, ou quando opacidade completa é necessária. Como a nossa versão 15 oz a UltraBlockout Banner Pro 20 é revestido e imprimível em ambos os lados para UV, solvente ou serigrafia. A face de trás é levemente mais texturizada que a da frente, mas produz cores de qualidade.

Detalhes do material

Características	Método do teste	Unidade Métrica	Inglês
Trama de suporte	DIN 60001	Poliéster	Polyester
Dtex do fio	DIN EN ISO 2060	1100 x 1100 dtex	1000 x 1000 denier
Tipo de cobertura	N/A	PVC	PVC
Peso total	DIN EN ISO 2286-2	680 g/m ²	20 oz/yd ²
Resistência a tração	ASTM D751:2006, C.R.E	199 x 167 kgF/cm	438 x 367 lbs/inch
Resistência à ruptura	ASTM D 4830:1988, C.R.E	21 x 21 kgF/cm	47 x 45 lbs/inch
Resistência a chamas	DIN 75200	NFPA701, NYC (MEA)	
Temperatura mínima para não quebrar	ASTM D2137	Abaixo de -40°C	-40°F
Solda RF (a calor)	Din 53354	Sim	
Resistência a fungos	ASTM G21	Tratado	Treated

Aplicações

	Back-lit	Banner	Empeanas	Block-out	Envelopamento de prédios	Display Systems	Cortina caminhão
Aplicações		■		■			

Printability da tinta

Solvente	Eco solvente	UV	Silk Screen	Transfer Dye	Dye Directo
■	□	■	■		

Tamanhos

Larguras (metros)	Larguras (inches)
3.20	126

Legenda: ■ Excelente □ Bom

As características e informações físicas e químicas foram baseadas em testes que consideramos confiáveis. Os valores são para serem usados como fonte de informação, eles não significam garantias. O usuário deve fazer seus próprios testes, antes do uso do material, para garantir que o substrato se adapta a um trabalho específico. (os dados representam medidas médias e não tem a intenção de serem usadas como especificações.)