

UltraVision® é um filme branco de PVC perfurado que tem o fundo com adesivo preto. O UltraVision pode ser montado no exterior por um curto prazo (1 ano), excelente para anúncios em vidros, decoração de vitrines e vidros traseiros de automóveis. O UltraVision™ não deve ser usado com tintas curáveis UV.

### Material Details

CHARACTERISTICS	METRIC	ENGLISH
Espessura do vinil	6.8	.008"
Espessura do liner	6.7	0.10"
Espessura do adesivo	0.9 – 1.0	.015"
Opacidade	>99%	
Encolhimento	<0.8%	
Tensão de superfície	>30dn/cm	
Zona aberta	50% (Approximately)	
Temperatura mínima para aplicação	+4°C	+40°F
Temperatura de uso	-4° to +39° C	20° F to + 100° F
Temperatura de estocagem	21° C	70° F
Resistência a água	Não recomendado para locais submersos	
Resistência da umidade	Fair	
Resistência a solvente	Good	
Estabilidade dimensional	Good	
Cor disponível	Branco com revestimento protetor adesivo preto	
Impressão	Tintas padrão do vinil recomendadas. Imagem de cópia no lado non-adhesive do produto.	
Aplicação	Aplique à superfície de vidro seca, limpa	

### Printability da tinta

Solvente	Eco solvente	UV	Silk Screen	Transfer Dye	Dye Directo
■	□	■	■		

Legenda: ■ Excelente □ Bom

### Tamanhos

Larguras (metros)	Larguras (inches)
3.20, 5.00	126, 196

As características e informações físicas e químicas foram baseadas em testes que consideramos confiáveis. Os valores são para serem usados como fonte de informação, eles não significam garantias. O usuário deve fazer seus próprios testes, antes do uso do material, para garantir que o substrato se adapta a um trabalho específico. (os dados representam medidas médias e não tem a intenção de serem usadas como especificações.)