

O UltraCanvas Artist C325 tem 7.6 oz, é um tecido 100 % poliéster, é revestido por um banho de poliuretano e em seguida é revestido em um dos lados com uma camada para impressão digital. Este recurso permite uma impressão em ambas as faces. Um lado tem um acabamento brilhante e o outro fosco. Este tecido universal pode ser usado para uma vasta gama de aplicações internas e exteriores a curto prazo. Disponível em larguras variando de 61 “a 198”.

Detalhes do material

CHARACTERISTICS	TEST METHOD	METRIC	ENGLISH
Support Cloth	DIN 60001	100% PES	100% Polyester
Type of Coating	N/A	Polyurethane bath coated with digital top coat on one side	
Total Weight	DIN EN ISO 2286-2	325 g/m ²	9.6 oz/yd ²
Breaking Force [N/5cm]	DIN EN ISO 13934-1	Warp – 2004	Weft – 2220
Elongation at tear [%]	DIN EN ISO 13934-1	Warp – 55.7	Weft – 35.5
Tear Resistance [N/25mm]	DIN EN ISO 9073-4	Warp – 307.6	Weft – 200.8
Flame Resistance	DIN 4102	NFPA701, B1	
Character	N/A	Heavy canvas texture with duel print surface	
Added Value	N/A	Print on digital side for a gloss finish and the Polyurethane side for a matte finish	
RF Weldable (Heat Sealable)		Testing in progress	

Note: All 198” (5.05m) textiles come on a 6” core only.

Aplicações

	Art Reprographic	Banners Indoor	Banners Outdoor	Displays	Flags	Theatrical	Tradeshow	Wall Covering
Applications	■	■	■	□		■	■	■

Printability da tinta

Solvente	Eco solvente	UV	Silk Screen	Transfer Dye	Dye Directo
■	■	■	■		

Tamanhos

Larguras (metros)	Larguras (inches)
1.55, 2.50, 3.10, 5.05	61, 98, 122, 198

Legenda: ■ Excelente □ Bom

As características e informações físicas e químicas foram baseadas em testes que consideramos confiáveis. Os valores são para serem usados como fonte de informação, eles não significam garantias. O usuário deve fazer seus próprios testes, antes do uso do material, para garantir que o substrato se adapta a um trabalho específico. (os dados representam medidas médias e não tem a intenção de serem usadas como especificações.)