

## UltraCanvas™ Light C190

O UltraCanvas Light C190 é um tecido 100% poliéster de 5,9 oz que sofre um banho de revestimento e em seguida recebe nossa camada de impressão universal em um dos lados. Essa técnica de revestimento permite você imprimir com solvente e UV em um lado e do outro lado com dye sublimação. Sua estrutura leve é ideal para back lights e front lights assim como para a maioria de aplicações em interiores e em curto período no exterior, incluindo tendas em eventos. Disponível em larguras variando de 54" a 198".

### Detalhes do material

CHARACTERISTICS	TEST METHOD	METRIC	ENGLISH
Support Cloth	DIN 60001	100% Polyester	100% Polyester
Type of Coating	N/A	Single side coated	
Total Weight	DIN EN ISO 2286-2	190 g/m <sup>2</sup>	5.9 oz/yd <sup>2</sup>
Breaking Force [N/5cm]	DIN EN ISO 13934-1	Testing in progress	
Elongation at tear [%]	DIN EN ISO 13934-1	Testing in progress	
Tear Resistance [N/25mm]	DIN EN ISO 9073-4	Testing in progress	
Flame Resistance	DIN 4102	B1	
Character	N/A	Light canvas texture	
Added Value	N/A	Can be back-lit and front-lit	
RF Weldable (Heat Sealable)		Testing in progress	

### Aplicações

	Art Reprographic	Banners Indoor	Banners Outdoor	Displays	Flags	Theatrical	Tradeshow	Wall Covering
Applications	■	■	■	■		■	■	■

### Printability da tinta

Solvente	Eco solvente	UV	Silk Screen	Transfer Dye	Dye Directo
■	■	■	■	■	■

### Tamanhos

Larguras (metros)	Larguras (inches)
2.05, 2.50, 3.10, 5.05	80, 98, 122, 198

Legenda: ■ Excelente □ Bom

As características e informações físicas e químicas foram baseadas em testes que consideramos confiáveis. Os valores são para serem usados como fonte de informação, eles não significam garantias. O usuário deve fazer seus próprios testes, antes do uso do material, para garantir que o substrato se adapta a um trabalho específico. (os dados representam medidas médias e não tem a intenção de serem usadas como especificações.)