

O UltraFlag PES C110 é uma malha 100% poliéster de 3,2 oz. É transparente e ideal para bandeiras e banners internos ou externos quando em curta duração. Tem boa impressão do verso e permite excelente brilho e cor. Disponível em larguras variando de 122”a 198”.

Detalhes do material

CHARACTERISTICS	TEST METHOD	METRIC	ENGLISH
Support Cloth	DIN 60001	100% PES	100% Polyester
Type of Coating	N/A	Digital coating on one side	
Total Weight	DIN EN ISO 2286-2	110 g/m ²	3.2 oz/yd ²
Breaking Force [N/5cm]	DIN EN ISO 13934-1	Warp – 438	Weft – 489
Elongation at tear [%]	DIN EN ISO 13934-1	Warp – 32	Weft – 74
Tear Resistance [N/25mm]	DIN EN ISO 9073-4	Warp – 80	Weft – 74
Flame Resistance	DIN 4102	NFPA701, B1	
Character	N/A	Knitted and transparent	
Added Value	N/A	Wrinkle and crease resistant with good bleed through and allows for excellent color brilliance	
RF Weldable (Heat Sealable)		Yes	

Aplicações

	Art Reprographic	Banners Indoor	Banners Outdoor	Displays	Flags	Theatrical	Tradeshow	Wall Covering
Applications		■	■		■	■	■	

Printability da tinta

Solvente	Eco solvente	UV	Silk Screen	Transfer Dye	Dye Directo
■	■	■	■	■	■

Tamanhos

Larguras (metros)	Larguras (inches)
3.10, 5.05	122, 198

Legenda: ■ Excelente □ Bom

As características e informações físicas e químicas foram baseadas em testes que consideramos confiáveis. Os valores são para serem usados como fonte de informação, eles não significam garantias. O usuário deve fazer seus próprios testes, antes do uso do material, para garantir que o substrato se adapta a um trabalho específico. (os dados representam medidas médias e não tem a intenção de serem usadas como especificações.)